



COMUNICADO DE PRENSA AGRITECHNICA 2011

Nuevo arado semi-suspendido monorueda MULTI - LEADER

La gama de arados semi-suspendidos monorueda se amplía con un nuevo modelo de anchura MÚLTIPLE. Este modelo puede ampliarse de 6 a 7 u 8 cuerpos con seguridad por bulón de cizalladura T o con Non Stop Hidráulico, respondiendo así a las exigencias de las explotaciones agrícolas ETA o CUMA con tractores de media a alta potencia.

1 - Potencia adaptada para tractores de 135 a 300 CV

El arado se engancha con bulones. Están disponibles los tipos 3, 4N, 4, K 700 y Quick Coupler cat. 3 .

El ángulo de giro de 110° ofrece una excelente maniobrabilidad en las cabeceras.

2 – Volteo sin dificultades

Dos cilindros telescópicos de simple efecto permiten un volteo progresivo. Se proporciona de serie una secuencia hidráulica entre la elevación y el volteo para un confort de uso más elevado.

3 - Un bastidor elaborado para mejores resultados

El diseño del bastidor en forma de Z:

- Limita el desbordamiento de la rueda para una labor más precisa en las lindes del campo.
- Posibilita el montaje de una rueda de gran diámetro (1200 mm).

4 – Ajustes fáciles y sin herramientas

- Los tornillos de tope con manivela nos permiten ajustar el equilibrio independientemente hacia la izquierda o hacia la derecha.
- El ajuste de la profundidad de trabajo se hace poniendo cuñas en el cilindro de elevación.

5 – Ruedas de grandes dimensiones

Se ponen ruedas de grandes dimensiones con el fin de:

- Facilitar el transporte (500 mm de anchura).
- Facilitar el rodamiento (diámetro de 1000 mm con pasadores ó 1200 mm con perfil agrícola).