



COMUNICADO DE PRENSA

Rodillos STEELLINER® para gradas rotativas

KUHN añade el modelo STEELLINER® a su gama de rodillos para gradas rotativas. Este rodillo completa la gama de rodillos diseñados para los dispositivos de siembra combinados COMBILINER®.

Al igual que la versión PACKLINER®, este rodillo va dirigido preferentemente a las sembradoras integradas en gradas rotativas con un ancho de trabajo de 3,00 m a 4,00 m.

Su tubo de gran diámetro le confiere una excelente capacidad de fuerza de sustentación para las sembradoras integradas que evolucionan tanto en tierras ligeras como en tierras fuertes.

Este rodillo resulta también particularmente eficaz en terrenos duros para completar la acción de los rotores en el aplastamiento de grandes terrones residuales.

La apertura del surco mediante las coronas metálicas y el apoyo preferencial de la línea de siembra facilitan la puesta en tierra de las semillas en condiciones difíciles y contribuyen a un brote más homogéneo.

CARACTERÍSTICAS				
Anchura (m)	3	3	3,50	4
Para gradas rígidas	HRB 102/103 HR 103/104 y 1003/1004	HR 103/104 y 1003/1004		
Diámetro total (mm)	496	550		
Diámetro del tubo (mm)	406	460		
Espesor del tubo (mm)	6,3	5,6		
Rasquetas limpiadoras	Revestidas de serie con carburo			
Separación de siembra (cm)	12,5	12,5 - 15	14,3	12,5 – 14, 3
Compatible con sembradora INTEGRA	•	•	-	•
Compatible con sembradoras EC/LC	•	•	•	•
Compatible con sembradora NC	-	•	-	•