



KUHN Ibérica S.A.U. – Ctra. A- 131, km 100 – 22005 HUESCA
☎ : +34 974 234 440 - Fax: +34 974 234 439– www.kuhn.es

COMUNICADO DE PRENSA

KUHN FB 2130

KUHN amplía su gama de maquinaria para recolección de forraje con la nueva FB 2130, que sustituirá a los modelos FB 2121 y FB 2125. Esta empacadora de cámara fija rediseñada, produce pacas de 122 cm de ancho y de 125 cm de diámetro. Entre las novedades que integra se cuentan los sistemas de alimentación OPTIFEED y OPTICUT 14, un pick-up PIVOTANTE de 230 cm de ancho, la nueva unidad de mando AUTOPLUS y una transmisión mejorada. Gracias a estas novedades se obtiene una máquina optimizada en materia de rendimiento, eficacia, ergonomía y fiabilidad.

La nueva empacadora KUHN FB 2130 responderá a sus exigencias y expectativas en materia de:

- ✓ **Rendimiento en la recogida:** combinado con un rotor integral rediseñado OPTIFEED (de 230 cm), el nuevo pick-up PIVOTANTE, con una anchura de 230 cm y equipado de serie con un rodillo retenedor de forraje de gran diámetro, ofrece mayor capacidad para responder a las nuevas exigencias de los clientes.
- ✓ **Corte del forraje:** el dispositivo de corte OPTICUT 14 ha sido rediseñado para lograr una mayor eficiencia en el corte. Equipado con 14 cuchillas, este sistema de corte que integra una protección individual con muelles permite una longitud de corte teórica de 70 mm. El doble sistema de seguridad, incluido de serie, combina la tecnología DROP-FLOOR (trampilla antibloqueo) con un dispositivo de desembragado de la transmisión del rotor que se acciona manualmente para obtener la máxima seguridad en caso de atasco.
- ✓ **Transmisión:** la transmisión mejorada y más resistente del pick-up y el rotor, combinada con un sistema automático de lubricación de las cadenas (opcional), garantizan una mayor durabilidad. El dispositivo manual de desembragado de la transmisión del rotor (disponible la versión hidráulica opcional) permite obtener la máxima seguridad en caso de que se produzca un atasco y ofrece la posibilidad de terminar la operación de encintado de la paca antes de depositarla.
- ✓ **Unidad de mando AUTOPLUS:** La nueva generación de sistemas AUTOPLUS dotados de un cajetín de control y de un software mejorado facilitan y optimizan el control del empacado. El cajetín de control dispone de una pantalla más grande y legible, botones adicionales, más ajustes y una estructura de menús mejorada, similar a la que ofrece nuestra gama de empacadoras profesionales.
- ✓ **Sistema de atado:** la empacadora se puede equipar con un sistema de atado mediante cuerda, mediante malla o una combinación de ambas. Los dispositivos de atado mediante cuerda y malla se controlan en su totalidad con el cajetín de control AUTOPLUS. Todos los ajustes relativos al atado pueden efectuarse desde la cabina del tractor.
- ✓ **Equipamiento opcional útil:** extractor de pacas, sistema de lubricación de las cadenas automático, desembragado hidráulico del rotor, ruedas del pick-up orientables y diferentes configuraciones de neumáticos.

KUHN pone a su disposición la gama de empacadoras más eficaz y polivalente del mercado. Las empacadoras de KUHN están diseñadas para producir pacas de máxima calidad, garantizando al mismo tiempo una fiabilidad total.