



## COMUNICADO DE PRENSA

### Sembradora neumática para máquina de preparación de lecho de siembra

**HR 4030 RCS + BTFR 4030**

**HR 4530 RCS + BTFR 4530**

**HR 5030 RCS + BTFR 5030**

-----  
¡La gama de siembra neumática plegable de KUHN equipada con unidades de siembra SEEDFLEX 1000 añade nuevos anchos de trabajo!  
-----

Nuevos modelos con un ancho de trabajo de 4, 4,5 y 5 m completan la gama de sembradoras neumáticas plegables de KUHN equipadas con unidades de siembra SEEDFLEX 1000. Junto con la tolva frontal TF 1512 ISOBUS, estos combinados de siembra forman una herramienta equilibrada capaz de preparar el lecho de siembra y sembrar en una sola pasada. **Un terminal ISOBUS** es todo lo que se necesita para controlar la siembra.

Con una capacidad de 1500 litros (2000 litros con realce), la **tolva frontal TF 1512 ISOBUS** tiene un gran alcance operativo, y su diseño bajo y compacto garantiza una buena visibilidad en la carretera y en el campo.

**Las gradas rotativas plegables HR 4030 RCS, 4530 RCS y 5030 RCS**, con anchuras de trabajo de 4 a 5 m, están diseñadas para trabajar solas o como parte de un combinado. Están pensadas para tractores de hasta 300 CV (350 CV para el modelo de 5 m). La caja de cambios central Duplex está protegida contra el sobrecalentamiento mediante un refrigerador de aceite. La bomba integrada se activa automáticamente con la toma de fuerza, por lo que el usuario no tiene que pensar en encenderla. Toda la línea de transmisión está protegida contra sobrecargas por un embrague interruptor de levas. Los ajustes de la profundidad de trabajo y de la barra de nivelación son hidráulicos de serie, y se adaptan a la textura del suelo y a los resultados deseados en tiempo real. Las gradas rotativas son compatibles con los rodillos STEELLINER (Ø 550 mm) y MEGAPACKER (Ø 590 mm). Estos rodillos de gran diámetro ofrecen una muy buena capacidad de rodadura y de carga. Todas estas magníficas características participan en la creación de un entorno favorable para los microorganismos y el desarrollo de las raíces, para que las plantas obtengan todos los nutrientes esenciales que necesitan.

**Las barras de siembra plegables BTFR 4030, 4530 y 5030**, con anchuras de trabajo de 4, 4,5 y 5 m respectivamente, están disponibles con separaciones de 12,5 y 15 cm entre líneas. Están equipadas con cuerpos de siembra SEEDFLEX 1000, que proporcionan una siembra precisa y regular. Los discos dobles ofrecen un desplazamiento de 41 mm para que el surco se abra limpiamente. Además están montados sobre un paralelogramo y equipados con ruedas de compactación para controlar con precisión la profundidad de siembra. El ajuste de la profundidad de siembra es hidráulico de serie, lo que supone un verdadero ahorro de tiempo al cambiar de variedad de semillas, por ejemplo. El cabezal de distribución de estas barras de siembra está equipado con válvulas VISTAFLOW que permiten realizar jalonado en 2x2 filas. Las barras de siembra también pueden equiparse opcionalmente con válvulas VISTAFLOW en cada línea para permitir el trazado de calles universal directamente desde la cabina. Estas válvulas también disponen de un sistema inteligente de supervisión y detección con una señal de advertencia automática que aparece en el terminal en caso de que se bloquee una línea.



be strong, be **KUHN**

La barra de siembra se acopla al bastidor del rodillo de la grada rotativa para garantizar un excelente seguimiento del terreno, reducir el voladizo y acercar al máximo el centro de gravedad al tractor. Esta configuración proporciona un confort de conducción óptimo en el campo y en la carretera, así como una menor necesidad de potencia para la elevación.

¡Estas nuevas sembradoras plegables de KUHN dejarán satisfechas las necesidades de los contratistas y las explotaciones agrícolas en términos de precisión, comodidad y adaptabilidad! Complementan el modelo de 6 m ya disponible de serie y compuesto por la grada rotativa HR 6040 RCS apta para tractores de hasta 460 CV y la barra de siembra BTFR 6030.

Julio 2023